

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr.011CPR2013

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

Ultra Fix

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

C2E

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Cementiniai klijai sienų ir grindų keramikos plytelėms, vidaus bei išorės darbams.

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

Kiilto Oy
P.O.BOX 250
FI-33101 Tampere

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

UAB KIILTO LIETUVA, Kirtimų g. 47, LT-02244 Vilnius, LIETUVA, Kirtimų g. 47, LT-02244 Vilnius, (5) 264 0661
(5) 264 0661

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

3 sistema

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

Sertifikavimo įstaiga NB 1555 atliko pradinio tipo bandymą pagal harmonizuotą standartą EN 12004:2007 ir priedą ZA.

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

Netaikoma

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr.011CPR2013

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Pagrindinės charakteristikos	Veikimas	Harmonizuota techninė specifikacija
Pradinis tempimo jėgos stiprumas (28 dienos)	$\geq 1,0 \text{ MPa}$	EN 12004:2007
Tempimo jėgos stiprumas po įmerkimo į vandenį	$\geq 1,0 \text{ MPa}$	EN 12004:2007
Tempimo jėgos stiprumas po sąveikos su ugnimi	$\geq 1,0 \text{ MPa}$	EN 12004:2007
Tempimo jėgos stiprumas po užšaldymo-atšildymo ciklų	$\geq 1,0 \text{ MPa}$	EN 12004:2007
Atviras laikas / 30 min.	$\geq 0,5 \text{ MPa}$	EN 12004:2007
Reakcija į ugnį	E	EN 12004:2007
Nuodingų medžiagų skleidimas	Žiūrėti produkto saugos duomenų lapus	EN 12004:2007

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.
Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas):

Andrius Skaržauskas, Direktorius
(vardas, pavardė ir pareigos)

01.07.2017 Vilnius
(išdavimo vieta ir data)



(parašas)