

# Kiilto butilinė juosta



## PANAUDOJIMO SRITIS

Kampų ir kampinių dalių izoliacijai ir sutvirtinimui, kai naudojamos „Kiilto“ hidroizoliacijos sistemos. Taip pat tinka apsaugant nuo oro ir atsitiktinių protėkių, kai naudojamos „Kiilto Keramix“ ir „Kiilto KeraPro“ vandeniui atsparios sistemos. Puikiai tinka išoriniam naudojimui.

## PAPILDOMA INFORMACIJA

Šiame produkto duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų atliktais bandymais ir praktinėmis žiniomis. Techniniai duomenys yra nustatyti standartinėmis sąlygomis. Dėl kintančių vietinių darbinių sąlygų ir būdų keičiasi produkto veikimas ir rezultatas. Kokybės valdymo sistema užtikrina aukštą produktų kokybę. Jei produktas naudojamas netinkamai ar netinkamomis sąlygomis, kurios nuo mūsų nepriklauso, nepriimame jokios atsakomybės. Todėl negalime būti laikomi atsakingi už galutinį rezultatą. Norint užtikrinti tinkamą produkto naudojimą, naudotojas turi susipažinti su darbo instrukcijų ir procedūrų vadovo, jei jie pateikiami, turiniu.

## APLINKA IR SAUGUMAS

Vengti šviežio gaminio tiesioginio sąlyčio su oda, naudoti apsaugines pirštines. Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. Informacijos apie produkto ir pakuotės utilizavimą rasite adresu [www.kiilto.lt](http://www.kiilto.lt).

EKSPLOATAVIMO TEMPERATŪRA	Nuo -30 iki 90 °C
RIŠIKLIO RŪŠIS	Butilo guma ir PP nulupama plėvelė
SPALVOS	Pilka
PAKUOTĖS DYDŽIAI	10 cm x 20 m
SANDĖLIAVIMAS	Gali būti 1 metus laikoma neatidarytoje talpoje, temperatūrai esant daugiau nei +1 °C, sausoje vietoje, apsaugotoje nuo šviesos.